

Technisches Datenblatt Nr.: **1141.8**

**Produkt:** POLYMAR® tarp LACKIERT

**Artikel Nr.:** 8250 5241

---

**Beschichtung und Ausrüstung**

Beschichtungsart **PVC**

Ausrüstung **Vorderseite lackiert (hochglanz)**

Brennverhalten **ISO 3795 <100 mm/min.**

---

Gesamtgewicht **620** g/m<sup>2</sup> DIN EN ISO 2286-2

---

Reißkraft Kette/Schuss **2500 / 2500** N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1

---

Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss **250 / 250** N DIN 53363

---

Haftfestigkeit **20** N/cm PA 09.03 (intern)

---

Kältebeständigkeit **-40** °C DIN EN 1876-1

---

Wärmebeständigkeit **+70** °C PA 07.04 (intern)

---

Lichtechtheit **>6** Note, Value DIN EN ISO 105 B02

---

Knickfestigkeit keine Risse **100000 x** DIN 53359 A

---

**Trägergewebe**

Material **PES** DIN EN ISO 2076

Fadenstärke **1100** dtex DIN EN ISO 2060

Bindung **L 1/1** ISO 3572

---

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.